



**МЕТАФРАКС  
КЕМИКАЛС**

## **КАРБАМИД**

### **Нормативный документ**

ГОСТ 2081-2010 «Карбамид. Технические условия».

### **Применение**

Предназначен для использования в промышленности в качестве сырья при изготовлении смол, клеев и др.

### **Упаковка**

В специализированных контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

### **Транспортирование и хранение**

Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Насыпью транспортируют в крытых специализированных вагонах (хопперах) повагонными отправками.

Хранят в крытых, хорошо проветриваемых складских помещениях, защищающих продукт от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

### **Гарантии изготовителя**

Гарантийный срок хранения при соблюдении условий транспортирования и хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

### **Приобретение продукции**

ООО «Метафракс Трейдинг»  
Быстрых Юрий Анатольевич  
Тел: +7 342 218 33 97, доб. 5666  
E-mail: Sale.mft@metafrax.ru

### **Реализация продуктов на экспорт**

Пирогов Павел Викторович  
Тел: +7 342 489 33 97, доб. 3805  
E-mail: export@metafrax.ru  
E-mail: Pavel.Pirogov@metafrax.ru



## МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС

### Физико-химические показатели

Марка А - для промышленности

#### Марка А

Наименование показателя	Норма для сорта
	1-й сорт
Массовая доля азота в пересчете на сухое вещество, %, не менее	46,2
Массовая доля биурета, %, не более	1,4
Массовая доля свободного аммиака, %, не более	
Для карбамида:	
кристаллического	0,01
гранулированного	0,03
Массовая доля воды, %, не более:	
гигроскопической	0,3
общей	0,6